

**Fakta**

Warmias fördelarskåp finns både för inbyggnad och montering utanpå vägg. Inbyggnadsskåpen uppfyller branschreglerna säker vatten installation.

Storlekar

För inbyggnad

140104 För 4 slingor storlek 71x9,5x55 cm (hxdxb)

140109 För 9 slingor storlek 71x9,5x85 cm (hxdxb)

140108 För 8 slingor storlek 71x12x80 cm (hxdxb)

140112 För 12slingor storlek 71x12x115 cm (hxdxb)

För montering utanpå vägg

141006 För 6 slingor storlek 70x14x61 cm (hxdxb)

141012 För 12 slingor storlek 71x14x85 cm (hxdxb)

FÖRDELARSKÅP

Warmias fördelarskåp finns för inbyggnad i vägg och uppfyller då kraven från "Säkert Vatten"

Skåpet 140108 och 140112 har ett djup på 12cm och har plats för shunt. Antalet slingor som då får plats reduceras med 4st. Rör genomföringar i gummi omsluter rören och tätar hålen i skåpets botten. Ett skvallerrör ska anslutas till en nippel i skåpets botten och ska mynna där ett läckage lätt upptäckas. Matar rör kan anslutas underifrån eller från sidan. Fästen för fördelarna och termostaterna/ställdonens kopplingsplint finns.

Warmias fördelarskåp för montering utanpå vägg kan monteras efter det att fördelaren och termostaternas kopplingsplint är på plats. Placeringen bör ske där man lätt kan upptäcka läckage.

Läckageindikering finns som tillval till skåpen.